

INDUSTRIAL: LED 5.0

v: 03 / 01 / 2019



INSTRUKCJA MONTAŻU

INSTALLATION INSTRUCTIONS

MONTAGEANLEITUNG

i

2 x 2 x 1 x 8 x 4 x

	Medium	Plus	Max
A [mm]	104	104	104
B [mm]	1277	1277	1573
C [mm]	84	84	84
b1 [mm]	65	65	65
b2 [mm]	735	735	1035
Masa Weight Gewicht	2.0 kg	2.0 kg	2.4 kg
B10 / B16	35 / 56	35 / 56	12 / 19
Rozstaw otworów montażowych Spacing of mounting holes Abstand der Befestigungslöcher	min. 760 max. 842	min. 760 max. 842	min. 1058 max. 1143

Miękka ściereczka
Soft cloth
Weiches Tuch

Sprężone powietrze
Compressed air
Druckluft

Moduły LED serwisowane wyłącznie przez producenta
LED modules are non-user replaceable
LED-Module nur vom Hersteller gewartet

TA : MED -25°C ÷ +40°C
PLUS -25°C ÷ +40°C
MAX -25°C ÷ +40°C

Firma Luxon zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian konstrukcyjnych.

1

